

CUARTO FRÍO SLIM 080



ESPECIFICACIONES SLIM

- Puertas de exhibición de 54.3 x 170.5 cm. Mayor cantidad de puertas por metro lineal, permite exhibir una gran variedad de productos fríos listos para la venta.
- Autor retorno en puerta
- Doble cristal templado con recubrimiento Low-E y aislante gas Argón entre cristales. Evita la absorción de calor al interior del Cuarto Frío
- Iluminación LED
- Parrillas galvanizadas y pintadas con 12 mm de separación entre alambres, capacidad de hasta 120 kg.
- Incluye 5 parrillas por puerta de exhibición
- Aislamiento de paneles, 100% ecológico de 2.5" de espesor
- Unión de paneles por sistemas Cam Lock
- Temperatura de trabajo de 1 a 5°C
- Temperatura ambiente máxima de trabajo 38°C
- Unidades condensadoras con compresor Scroll, opcional austera o equipada
- Unidades evaporadoras, descongelamiento por aire, 100%equipados de fábrica
- Gas Refrigerante R-304A
- Puerta de servicio de 74.3 x 107 cm, incluye cerradura de seguridad
- Voltaje 110/1F/60Hz

ESPECIFICACIONES OPCIONALES

- Piso aislado / Barrera de vapor
- Divisores / Porta precios en parrillas
- Parrillas extras

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS	CFC-2P 080	CFC-3P 080	CFC-4P 080	CFC-5P 080	CFC-6P 080
Frente / Front	165 cm / 64 15/16"	220 cm / 86 10/16"	290 cm / 114 3/16"	346 cm / 136 4/16"	401 cm / 157 14/16"
Fondo / Depth	81 cm / 31 14/16"	81 cm / 31 14/16"	81 cm / 31 14/16"	81 cm / 31 14/16"	81 cm / 31 14/16"
Altura / Height	226 cm / 89"	226 cm / 89"	226 cm / 89"	226 cm / 89"	226 cm / 89"
Unidad Condensadora / Condensing Unit	3/4 HP	3/4 HP	1.5 HP	1.5 HP	1.5 HP
Difusores / Evaporator Unit	1	1	2	2	2
Parrillas / Shelves	10	15	20	25	30
Capacidad en Lts / Capacity	2,259	3,071	4,104	4,931	5,743
Consumo de Energía / Energy Consumption	9.5	13.6	17.7	21.9	26.1

